

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr D 06.01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: S235JR/393
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kształtowniki otwarte wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych o grubości ścianki od 2,0 do 4,0 mm ze stali w gatunku S235JR do stosowania na konstrukcje metalowe lub konstrukcje złożone z metalu i betonu.

Producent : Metalkom Sp. z o.o., ul. Kryspinów 393, 32-060 Liszki

tel. +48 12 280 62 74, e-mail: biuro@metalkom.com.pl

3. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2 +
4. Norma zharmonizowana : EN 10025-1:2007

Jednostka notyfikowana : Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o., nr 1458

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Niezbędna charakterystyka	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna			
Tolerancje wymiarów i kształtu	Zgodnie z EN 10162: 2005		EN 10025-1 :2007			
Wydłużenie	Grubość (mm)				Wartości min (%)	
	≥ 2,0				19	
	> 2,0	≤ 2,5			20	
	> 2,5	< 3			21	
	≥ 3,0	≤ 4,0			26	
Wytrzymałość na rozciąganie	Grubość (mm)				Wartości	
					min (MPa)	max (MPa)
	≥ 2,0	≤ 4,0			360	510
Granica plastyczności	Grubość (mm)				Wartości zgodne z EN 10025-2:2019 min (MPa)	
	≥ 2,0	≤ 4,0			235	
Udarność	NPD					
Spawalność	Grubość (mm)		Wartości CEV max (%)			
	≥ 2,0	≤ 4,0	0,35			
Trwałość	Grubość (mm)		Wartości			
	≥ 2,0	≤ 4,0	C max 0,17 % Mn max 1,40 % P max 0,035 % S max 0,035 % N max 0,012 % Cu max 0,55 %			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :

Kryspinów dn.26-02-2021
Miejsce i data wydania

Barbara Wodnicka-Kaczmarek, Pełnomocnik ds. ZKP
Nazwisko, stanowisko i podpis 